

# LEADHATÓ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK LISTÁJA LEADÁS, SZELEKTÁLÁS MÓDJA:

AZ ELKÜLÖNÍTÉS A HULLADÉKUDVART HASZNÁLÓ SZEMÉLY FELADATA!

Az építési- bontási hulladék konténerbe  
kizárólag beton, téglá, cserép, kerámia, síkúveg (összetört állapotban)  
kerülhet!

## -műanyagkonténerbe:

Külön kell a **műanyag** építési hulladékokat elhelyezni:

műanyag ablak-ajtó, vödör, csövek, műanyag kád-zuhanytálca, fólia stb,

## -fémkonténerbe:

Külön kell kerüljenek a fémkonténerbe az építési **fémhulladékok**,

## -papírkonténerbe:

Külön a **nem szennyezett** kartonpapírok,

## Elkülönített helyen tároljuk:

a **fém**tartalmú vagy az **öblös** üveghulladékot.

## LOMKONTÉNERBE:

kell betenni az építés-bontás során keletkezett egyéb, **nagydarabos** hulladékokat.

## NEM elhelyezhetőek:

-**szélvédő** üveg nem építési hulladék, nem lehet átadni az udvarban,

-**hullámpala** (azbeszttartalmú, tehát veszélyes hulladék).

