



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02803-37/2025.

Ügyintéző: dr. Krischné dr. Hegedüs Márta Anikó,
Vörösné Németh K. Boglárka, Jádi Kitti Loretta,
Varga Petra, Bősze Balázs, Keresztényi István, dr.
Tamás Violetta, Millei Alíz, Kulcsárné Soós
Marietta, Rosta Krisztina, Kettinger Gergő, Mäh
Zoltán, Antal László

Telefonszám: (96) 896-124

Tárgy: MUROBÁN Kft., Vámosszabadi 0118/3. és 0123. hrsz-ú ingatlanokon tervezett bányászati
tevékenységgel összefüggő előzetes vizsgálati eljárás

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az
alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **MUROBÁN Kft.** (székhely: 9021 Győr, Szent István u. 10., fsz. 4., adószám: 25881752-2-08., a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére indult, a Vámosszabadi 0118/3. és 0123. hrsz-ú ingatlanokon tervezett - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklet 19. pontja hatálya alá tartozó „Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzem, méretmegkötés nélkül” bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

lezárja és megállapítja

a következőket:

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

III.

1. A telephely és a vizsgált tevékenység jellemző adatai:

1.1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:

MUROBÁN Kft.

Székhely:

9021 Győr, Szent István u. 10., fsz. 4.

KSH szám: 25881752-0812-113-08
Adószám: 25881752-2-08
KÜJ: 103726957
Cégjegyzékszám: 08-09-028851

1.2. A telephely adatai:

Telephely neve: Vámosszabadi II. bánya
Telephely címe: Vámosszabadi 0123, 0118/3 hrsz.
KTJ: 103343696
A bányatelek területe: 7,3750 ha
Fedőlapjának szintje: + 112,5 mBf.
Alaplapjának szintje: + 80,0 mBf.
Súlypontjának koordinátái: Y(m): 542 510, X (m): 270 970

A terület Győr-Moson-Sopron vármegyében, Vámosszabadi község külterületén, a községtől Ny-ra helyezkedik el. Vámosszabadi legközelebbi lakóterületétől a tervezett bányatelek >2000 m-re található.

A bányatelket a 14. sz. főútról részben aszfaltburkolatú, részben kavicsszórással erősített külterületi utakon, lakóterület érintése vagy megközelítése nélkül lehet megközelíteni. Vámosszabadi Község területrendezési és szabályozási tervei szerint az ingatlan jelenlegi övezeti besorolása: Má-1 – általános mezőgazdasági (szántó) terület, de folyamatban van a Kb – különleges, bánya övezetbe való átsorolásra irányuló eljárás.

A tervezett bányatelek által érintett ingatlanok helyrajzi száma, jelenlegi használata:

Hrsz.	Művelési ág	A bányatelekbe vonandó terület mérete (ha)
0118/3	szántó	7,2117
0123	út	0,1634

A bányauzem határvonalainak törésponti koordinátái a kiterjesztést követően:

Töréspont	EOV_X	EOV_Y
1	271,004.69	542,308.32
2	271,007.09	542,311.04
3	271,165.61	542,424.61
4	270,985.98	542,679.37
5	270,760.49	542,660.78
6	270,777.06	542,637.27
7	270,773.29	542,634.56

2. A tervezett tevékenység bemutatása:

A Khvr. 3. sz. melléklet 19. pontja hatálya alá tartozik:

„Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet, méretmegkötés nélkül”

2.1. A tervezett tevékenység célja:

A tervezett tevékenység célja: homok, átmeneti törmelékes anyag, és vegyes kevert ásványi nyersanyag kitermelése. Az anyag kitermelésével a tervezett bánya közelében tervezett útépitések és

útfejlesztések, megvalósításához szükséges töltésanyag és a közeli betonüzemek alapanyag igényét tervezik kielégíteni.

A bányaművelés technológiai lépései:

- Letakarítás, fedőréteg eltávolítása
- Haszonanyag kitermelése, osztályozása
- Tájrendezés
- Szállítás

2.1.1. Fedőréteg letakarítása:

Az átlagosan 0,4 m vastagságú humuszos talajréteget homlokrakodóval vagy kotróval letakarítják és külön deponálják, majd a művelés előrehaladtával a tájrendezéshez felhasználják, illetve a helyben fel nem használható mennyiséget értékesítik. A humuszdepóniákat a bányatelek határvonala mentén tervezik kialakítani.

A humuszos talajréteg alatt, a műrevaló homokos/kavicsos haszonanyag fölött további agyagos-iszapos-homokos kevert anyagú meddőréteg található, melynek átlagos vastagsága 1,5 m.

A fedőmeddő letakarítása gumikerekes vagy lánctalpas forgókotróval tervezett. A fedőmeddőt, amennyiben piaci kereslet mutatkozik rá, értékesítik. Kereslet hiányában a tájrendezés során a kialakuló bányató partvonalának alacsonyabb rézsűszögű kialakítására használják fel. haszonanyag kitermelése, osztályozása. A homokos, kavicsos haszonanyag túlnyomó része a talajvízszint alatt található, így kitermelése nagyobb részt a talajvíz szint alól lehetséges.

A kitermelés során három fő szint alakulhat ki:

- I. szint: a talajvíz szintje felett és az alatt kis mélységben (max. 3 m-ig) hidraulikus forgó kotrógépes technológiával is megvalósítható a kitermelés.
- II. szint: A talajvíz szintje alatt lévő kb. 8-10 m vízmélységig tartó közetréteg, mely vonóvedres gépi technológiával is kitermelhető. Folyamatos úszókotróval (zagyszivattyús vagy vedrorsoros úszókotró) való kitermelés mellett ezt a telepréteget omlasztásos módszerrel, a mélyben fekvő homokréteggel együtt termelik ki.
- III. szint: A kialakuló bányató vízszintjétől 10 m-nél nagyobb mélységben az ásványvagyron úszókotrós technológiával kerülhet kitermelésre.

Az úszókotró által kitermelt anyagot szállítószalag rendszerrel szállítják a mosóosztályozó gépsorhoz, a forgókotró vagy vonóvedres kotró által kitermelt anyagot pedig tehergépkocsival.

A mosó-osztályozó gépsor adagológaratból, rázószitákból és szállítószalagokból áll majd és a kitermelt homokos kavicsos anyagot az igényelt szemcseméret frakciókra (várhatóan 5-6 frakció) osztályozza. A mosási technológiában keletkező, az agyagos frakciót tartalmazó vizes zagyt gyűjtés nélkül közvetlenül a származási helyére a bányatóba, annak azon részébe engedik vissza, ahol további kitermelés már nem tervezett. A vízben a zagy iszaptartalma kiülepedik és a bányató tájrendezése, részleges visszatöltése során hasznosul. A kitermelést a bányatelek alaplapjáig (80 mBf.) tervezik végezni.

Depóniaképzés, mosó-osztályozó gépsorra és szállítójárműre való felrakódás homlokrakodóval történik.

2.1.2. Tájrendezés:

Az újrahaznosítás célja: jóléti tó és természetközeli vizes élőhely kialakítása.

A bányatelek azon részein, ahol a nyersanyag kitermelése a határpillérig, illetve alaplapig megtörtént, kialakítják a végleges rézsűfelületet. A tájrendezési műveletek az egyéb bányászati műveletekhez használt munkagépekkel elvégezhetők.

A bányatelek területének tájrendezését már a bányászati műveletekkel párhuzamosan meg fogják kezdeni, amint eléri a bányagödör valamely határfelületét. A folyamatos tájrendezési műveletek részét fogja képezni az ideiglenes talajdepóniák gyomosodástól való védelme és a már tájrendezett területek gondozása is. A bányatelek területén a tájrendezést úgy fogják ütemezni, hogy az – a műszakilag indokolt fáziseltéréssel – követni fogja az ingatlan-igénybevételt, a kitermelést.

A növénytakasúások visszatelepülése érdekében a művelés elhaladását követően visszamaradó vízszint feletti részüket befedik a letakarításból származó, a bányatelek-határ mentén deponált talajjal.

2.1.3. Szállítás:

A tervezett teherszállítás nagyságrendje az éves kitermelés mennyiségéből és az elszállítást végző teherjárművek kapacitásából számítható:

Max. éves termelés: 350 000 m³/év

Munkanapok száma 250 nap/év

A kiszállítás éves átlagban tehát 1400 m³/nap. A szállításra tervezett napi legnagyobb mennyiség 1750 m³/nap. Átlagos kiszállítás mellett tehát naponta 90 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 180 teherautó-elhaladást jelent. Maximális kiszállítás mellett naponta 110 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 220 teherautó-elhaladást jelent.

A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása kb. 4 személygépkocsi fordulót jelent naponta.

A szállítójárművek az elsődleges felhasználási helyeket (14. főút fejlesztése, Győr ÉNy-i elkerülő út) közutak érintése nélkül, külterületi önkormányzati földutakon érhetik el.

Az esetlegesen kisebb mennyiséggel ellátni tervezett távolabbi felhasználási helyek a külterületi kavicsos és aszfaltos utakon megközelített 14. sz. főút, a 813. másodrendű főút, az M19 autót és az M1 autópálya lakóterületeket nem érintő szakaszain érhetők el.

Az igénybe venni tervezett, az országos közúthálózatba nem tartozó külterületi földutak igénybe vett szakaszai mentén mindkét oldalon kb. 170 m távolságig általános mezőgazdasági területek találhatók.

2.2. A telepítés és a működés/használat megkezdésének várható időpontja és időtartama

A szükséges hatósági engedélyek megszerzése után megkezdődik a bányászati tevékenység. Az engedélyezési eljárások időigényét figyelembe véve várhatóan leghamarabb a 2026. évben kezdődhet meg a kitermelés.

2.3. A tevékenység volumene

Az Ügyfél a környezetvédelmi és a bányászati engedélyt évente max. 350 000 m³ ásványi nyersanyag kitermelésére és elszállítására kívánja kérelmezni. A megvalósuló átlagos kitermelés intenzitása ennél a maximális értéknél kisebb lesz.

A kitermelni tervezett nyersanyagkészlet:

A bányatelek – védőpillérekkel csökkentett – területén a kitermelhető homok és kavicsos homok, iszapos homok összes mennyisége a készletszámítási jelentés szerint 1 197 661 m³.

2.4. A bányaművelés során alkalmazott technikai berendezések, eszközök:

- 2 db homlokrakodó,
- 1 db hidraulikus szárazföldi forgókotró vagy 1 db vonóvedres kotró
- 1 db úszókotró
- 1 db belső teherautó
- 1 db mosó-osztályozó gépsor

IV.

Az engedélyezési eljárás menete:

Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján kiadandó – engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Tárgyi tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

A beruházási tevékenység tényleges megvalósításához szükséges engedély iránti eljárás megindítása előtt külön engedélyezési eljárásban kell kérni a ténylegesen érintett külterületi termőföldnek minősülő ingatlanokra az ingatlanügyi hatóságtól a végleges, és/vagy időleges más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt, vagy amennyiben már rendelkezésre áll be kell mutatni, illetve az ebben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A Kormányhivatal külön eljárásban adja meg az engedélyt.

V.

Az eljárásban – hatósági kijelölés útján - szakhatóságként közreműködő Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítész Osztály az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Murobán Kft. (székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. fsz.4.) által kérelmezett „Vámosszabadi, 0118/3 és 0123 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett bányászati tevékenységgel összefüggő előzetes vizsgálati eljárás” tárgyú ügyben a szakhatósági hozzájárulásomat - a tervezett tevékenységgel érintett ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési követelmények és helyi építési szabályzat érvényesülése tekintetében - feltételek közlése nélkül megadom.”

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját, 168.750,-Ft-ot a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél meghatalmazott képviselője útján 2025. augusztus 9. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a Vámosszabadi 0118/3. és 0123. hrsz-ú ingatlanokon tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lefolytatását kérte. A kérelemhez csatolta a Khvr. 4. számú melléklet szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. augusztus 9. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján negyvenöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Az Ügyfél által végezni kívánt tevékenység a Khvr. 3. számú melléklete 19. pontja - *„Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet méretmegkötés nélkül”* - szerinti tevékenység, amely esetben a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni.

A kérelem és mellékleteinek a Khvr. 3. §-a és 4. sz. melléklete szerinti összevont - jogi tárgyú és műszaki szempontú - vizsgálatát követően a Kormányhivatal azt is megállapította, hogy az nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/40/02803-21/2025. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el. A Kormányhivatal az Ügyfelet a teljes eljárásra való áttérésről a GY/40/02803-6/2025. számú iratával értesítette.

A Kormányhivatal a GY/40/02803-21/2025. számú hiánypótlási végzésében a tényállás további tisztázásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok becsatolására hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a fenti végzésekben foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért igazoltan megfizetett 337.500, -Ft (azaz háromszázharminchétezeröttszáz forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 8. főszáma alapján.

A Kormányhivatal - az Ákr. 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján, a nyilvánosság bevonása és a hatásterületen élő ügyfelek értesítése érdekében a honlapján, valamint ügyfélszolgálati irodájában a GY/40/02803-7/2025. számú iratával közleményt tett közzé az eljárás megindításáról, továbbá a közleményt megküldte a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján, GY/40/02803-8/2025. és GY/40/02803-9/2025. számon iktatott iratok útján a tevékenységgel érintett önkormányzat jegyzőinek (Vámosszabadi Község és Győrzámoly Község Önkormányzata).

A közzétett közlemény nyomán, az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a Kormányhivatalhoz a rendelkezésre álló határidőn belül nem érkezett.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tárgyi eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Mindezek alapján a Kormányhivatal GY/40/02803-10/2025. sz. iratával megküldte az előzetes vizsgálati dokumentációt a

telepítés helye szerinti település önkormányzatának (Vámosszabadi Község Önkormányzata). A telepítés helye szerinti település önkormányzatától az eljárás során észrevétel nem érkezett.

A Kormányhivatal eljárása során megállapította, hogy a benyújtott kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció – a hiánypótlásra történő felhívás teljesítését követően – megfelel a Khvr. 3. § (2) bekezdésében és 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek. A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárást a Khvr. 3–5. § szakaszai alapján folytatta le.

A Kormányhivatal eljárása során az alábbi környezeti igénybevételeket állapította meg a tervezett tevékenységgel összefüggésben:

1. Levegőtisztaság-védelem

A bánya területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. és 2. melléklete alapján az ország többi területe légszennyezettségi zónába tartozik.

1.1. Létesítés:

Létesítési fázisként lehet definiálni a gépek telephelyre szállítását és felhagyásként a gépek telephelyről elszállítását. A létesítési és a felhagyási fázisban generált teherforgalom mértéke, az ebből származó környezeti hatások azonosak. A munkagépek létesítéskori helyszínre szállítását, illetve felhagyáskori elszállítását nem egyszerre történik, hanem min. 1-2 hét alatt elosztva. Naponta max. 3 forduló, azaz 6 elhaladás teherforgalom-növekményt jelenthet ez az alapállapothoz képest. A maximális óránkénti forgalomnövekmény 1 tgk-elhaladás/óra. A gépek létesítéskori beszerzési helye és felhagyás utáni helye, így pontos szállítási útvonala jelenleg még nem ismert, de várhatóan azonos a banya termékének elszállítási útvonalával.

A létesítés (a gépek telephelyre szállítását) és a felhagyás (gépek elszállítását) a közúti légszennyezés mértékét befolyásolhatja kis mértékben. Naponta max. 3 forduló azaz 6 elhaladás teherforgalom-növekményt jelenthet a gépek létesítéskori helyszínre szállítását és a felhagyáskori elszállítását az alapállapothoz képest. A létesítés és a felhagyás során hatásterület nem alakul ki, nem várható határértéket elérő koncentráció kialakulása közvetlenül az út mellett sem.

1.2. Üzemelés:

A bányászat során a következő levegőminőséget befolyásoló hatótényezők azonosíthatók:

A fedőréteg letakarításának fázisában:

- A dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása
- A földmozgatás során por felverődése

A haszonanyag kitermelésének, osztályozásának fázisában:

- A dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása
- Az anyagmozgatás során por felverődése

A termelvény elszállítását során:

- A szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása

A bányában használt gépek tehát nem minősülnek helyhez kötött légszennyező pontforrásnak. A gépek által kibocsátott szennyezőanyagok a levegő minőségére csekély hatással bírnak, a légtérben rövid időn belül felhígulnak.

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagokat és azok mértékét a gázolaj felhasználásból eredő fajlagos emisszióra vonatkozó szakirodalmi ajánlások alapján kerültek meghatározásra. A dízelmotoros munkagépek égéstermékeinek kibocsátásából eredő légszennyezési hatásterület a

munkaterület 177 m sugarú környezete.

A letakarítás, kitermelés, osztályozás és a tájrendezés során por verődhet fel. A porszennyezés forrása nem a teljes bányatelek területe, hanem a bányateleknek az a pontja, ahol a munkagépek dolgoznak. Ez a távolság nagyobb, mint a dízelmotoros berendezések működéséből eredő légszennyezési hatásterület, így a bánya összesített légszennyezési hatásterülete 220 m.

A bányatelken belül tervezett tevékenység légszennyezési hatásterülete így a bányatelek 220 m sugarú környezete.

Feltételezve, hogy a szomszédos bánya hasonló porkibocsátással működik, mint a tervezett bánya, a Vámoszabadi I. bánya hatásterülete is a bányatelek 220 m sugarú környezete. A tervezett bányától ÉK-i és a meglévő bányától DNy-i irányban a két bánya együttes működése miatt nem növekszik meg a hatásterület, mivel ezekben az irányokban az egyik bánya sokkal távolabb van a másik bányától, így már nem okoz kimutatható mértékű imisszió növekedést az együttes üzemelés az egyedi üzemeléshez képest. DK-i és ÉNy-i irányban azonban, ha a két bányatelken belül a közös határ közelében dolgozik mindkét gépcsoport és ráadásul a közös határ azonos végpontjánál, akkor összeadódhat a két gépcsoport emissziója. Ebben az esetben a fenti számítási módszerrel számítva a közös határvonal végpontjaitól számított 312 m sugarú környezetre is kiterjedhet a hatásterület.

A szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátásánál számított koncentrációk az úttól semmilyen távolságban nem érik el a határértéket, tehát hatásterület nem alakul ki. Nem várható határértéket elérő koncentráció kialakulása közvetlenül az út mellett sem.

A dokumentációban található számítások alapján a levegőtisztaság-védelmi hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:

Vámoszabadi 0112/3, 0112/4, 0112/5-6, 0110/1-2, 0111/2, 0123, 0124, 0118/3-4, 0118/6-7, 0119/1-2, 0120/20, 0120/8, 0120/14, 0120/16, 0120/19, 0111/1, 0120/18, 0121/7, 0102, 0103, 095/18-22, 095/17, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/9, 0109/10, 0109/11, 0109/12, 0113, 0114/5-16, 0116, 0124, 0191/1, 0192/3, 0117/1, 0117/2 hrsz.

Győrzámoly 0178/4, 0122, 0179/2, 0180, 0182, 0183/4 hrsz.

1.3. Felhagyás:

Létesítési fázisként lehet definiálni a gépek telephelyre szállítását és felhagyásként a gépek telephelyről elszállítását. A létesítési és a felhagyási fázisban generált teherforgalom mértéke, az ebből származó környezeti hatások azonosak.

1.4. Éghajlatra gyakorolt hatás:

1.4.1. A tervezett beruházás érzékenysége és a helyszín kitettségének értékelése:

- Hőségnapok, hőhullámos napok számának növekedése (napi max. >30C),
- Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés

Helyhez kötött létesítmény nem készül, a tevékenység során a termőföld helyén bányató alakul ki. A fenti tényezőkre a munkavállalók lehetnek érzékenyek, de az ő védelmük egyéni védőeszközökkel, a munkaeszközök klimatizálásával vagy munkaidő-szervezéssel megoldható. A munkahely adottsága – a bányató közelsége – miatt a hőhullámos napok itt könnyebben elviselhetők, mint máshol.

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (a továbbiakban: NATÉR) adatai szerint a beruházás helyszínén a hőhullámos napok gyakorisága az országos átlaghoz képest közepes mértékben, 73 %-al nő, többelhőmérséklete 4-5 C°.

Kitettség: közepes

Érzékenység: alacsony

- Éves csapadékmennyiség csökkenése, aszály gyakoribb előfordulása,
- Csapadékos napok számának csökkenése:

A NATÉR adatai szerint a tervezési helyszínen az ariditási index (az évi csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció hányadosa) az országos átlaghoz képest közepes mértékben, mintegy 0,1-el csökken a 2021-2050. időszakban. A helyszín kitettsége tehát relatív mértékben közepes. Az éves csapadékmennyiség a fenti időszakban országos átlaghoz képest kis mértékben, 0-25 mm-el csökken. A klimatikus vízmérleg a fenti időszakban országos átlaghoz képest közepes mértékben, ~75 mm-el csökken. Az éves csapadékmennyiség csökkenése, az aszályosság növekedése növeli a kialakuló bányató párolgását, aminek azonban a tevékenység folytatása szempontjából nincsen különösebb jelentősége.

Kitettség: közepes

Érzékenység: alacsony

- Átlagos napi csapadékos napok növekedése, max. nedves időszak hosszának változása,
- csapadékos napok számának növekedése, csapadékos évszakok eloszlásának változása

A fenti tényezőknek a bánya működése, a technológia és a munkavállalók szempontjából nincsen különösebb jelentősége.

Kitettség: közepes

Érzékenység: alacsony

- Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése
- Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
- Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése
- Tömegmozgás gyakoribb előfordulása

A bánya környezete a topográfiai viszonyoknak és vízrajzi viszonyoknak köszönhetően az árhullámok, belvizek veszélyének közepes mértékben kitett terület, hiszen a szigetközi ártéri öblözet mentett oldaláról van szó. A tömegmozgás és a villámárvíz veszélye a sík környezet miatt kicsi. Árvíz esetén a bányaterületet és az azon található, el nem szállítható vagy időben el nem szállított berendezéseket az árvíz elől lehet elvonni. A mobil gépeket árvízfenyegetés esetén a bányából elszállítják. A bányaterületen olyan létesítmény, melyet az árvízi elöntés tönkretesz, nem lesz telepítve. A telepített berendezések és infrastruktúrák kialakítása úgy történik meg, hogy azok állapotát az árvízi elöntés ne veszélyeztesse. A bányában veszélyes anyagokat – a napi munkához szükséges üzemanyagon kívül – nem tárolnak. Az üzemanyagot, a gyűjtött hulladékokat és dízel üzemű mobil gépeket az árvíz idejére kimenekítik a területről, a felszíni vizek és talaj szennyezés megelőzése érdekében.

Kitettség: közepes

Érzékenység: alacsony

- Szélrózsió növekedése, viharos szelek erősödése, gyakoribbá válása
- Por (homok) viharok kialakulása az ariditás és erősödő szelek miatt

A fenti tényezőknek a bánya működése, a technológia szempontjából nincsen különösebb jelentősége. Magas, szélnyomásra érzékeny építmények nem létesülnek, ilyen berendezéseket nem használnak. A fenti tényezőkre a munkavállalók lehetnek érzékenyek, de az ő védelmük egyéni védőeszközökkel, a zárt munkaeszközök használatával megoldható.

Kitettség: közepes

Érzékenység: alacsony

1.4.2. Adaptációs opció:

A potenciális hatás és a sérülékenység közötti különbséget az adaptációs kapacitás mértéke határozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszínen az éghajlatváltozás emberi egészségre

gyakorolt potenciális hatása magas, azonban a társadalom alkalmazkodóképessége jó, akkor összességében a sérülékenység mértéke kevésbé lesz magas, vagy akár alacsony is lehet.

Adaptációs intézkedésként megfogalmazandó, hogy a bányá tervezési feladatai során fel kell készülni arra, hogy árvízveszély észlelése esetén a bányában telepített mobil gépeket és berendezéseket, hulladékgyűjtőket és üzemanyagokat a bányából mihamarabb árvíztől védett helyszínre lehessen menekíteni az árhullám levonulásának idejére.

1.4.3. A tervezett beruházás hatása a klímára és klímaváltozásra:

A tervezett beruházás a következő hatótényezők útján befolyásolja a klímaváltozás jövőbeli alakulását az üzemelési fázisában:

1. A bányában üzemelő munkagépek, berendezések CO₂ kibocsátása
2. A kitermelt ásványvagyron szállítását végző tehergépjárművek CO₂ kibocsátása

A szükséges klímavédelmi intézkedések az üzemelés fázisában:

- alacsony fogyasztású és károsanyag kibocsátású munkagépek használata
- alacsony fogyasztású és károsanyag kibocsátású tehergépkocsik használata
- a bányüzemen belüli átgondolt logisztika kialakítása a belső anyagmozgatások minimalizálása érdekében

A tervezett beruházás a következő hatótényezők útján befolyásolja a klímaváltozás jövőbeli alakulását a felhagyás fázisában (bányató létezésének hatásai):

1. A terület ÜHG kibocsátásának változása
2. A terület albedo értékének változása

1.4.4. A tervezett beruházás hatása a hatásterület adaptációs képességére:

1. A bányató párolgásának hatása

A bányató párolgásának hatása a hatásterület adaptációs képességére a tervezési terület hosszú távon is viszonylag stabil talajvíz ellátottsága miatt a bányató talajvíz-megcsapoló hatása csak kis mértékben befolyásolja a hatásterület klímaváltozás miatt növekvő aszályossághoz való adaptációs képességét.

A hatásterület klímaváltozáshoz való adaptációs képességét ugyanakkor kis mértékben javíthatja a következő hatás: a bányató párolgása miatt a talajvízből távozó vízmennyiség a légkörnek adódik át, vízpára formájában. Ez a bányató környezetében a párolgás fizikai törvényszerűségeinek megfelelően hűtő hatást fejt ki és egyúttal növeli a környezet páratartalmát is. A két folyamat együttesen a tó környezetében a klímát „kellemesebbé” teszi, ami egyértelműen érzékelhető minden nagyobb felszíni víz partjának közelében. Ez a folyamat valamilyen mértékben javíthatja a bányató környezetének a klímaváltozás miatt megnövekedő aszályossághoz való adaptációs képességét

2. A termőföldek területének csökkenése

A bányászati tevékenység eredményeképpen az átlagosnál jóval gyengébb minőségű termőföld alakul át bányatóvá, ami a növénytermesztésre alkalmas termőterületek csökkenését eredményezi. Ezáltal a bányászat az ország klímaváltozáshoz való adaptációs képességét ronthatja, amennyiben a bányatavat nem tekintjük egyenrangú termőképességűnek a termőfölddel. Ezt némileg ellensúlyozhatja az, hogy a bányató is használható haltermelési céllal, ami kisebb mennyiségű, de magasabb minőségi szintű élelmiszer termelését teszi lehetővé.

Természetvédelmi szempontból ugyanakkor egyes növény- és állatfajok adaptációs képességét javíthatja a bányató kialakulása, mivel az pótlólagos élőhelyet nyújthat a klíma szárazodásával egyre zsugorodó vizes élőhelyekről kiszoruló fajok számára.

1.5. Országhatáron áttérjedő környezeti hatás:

Országhatáron áttérjedő környezeti hatás nem várható.

2. Zaj- és rezgés védelmi szempontból:

A terület Győr-Moson-Sopron megyében, Vámoszabadi község külterületén, a községtől Ny-ra helyezkedik el.

A tervezett bányához legközelebb eső lakóépületet (a bányatelektől K-re fekvő Vámoszabadi legközelebbi lakóépülete) a bányatelek határvonala 2100 m-re közelíti meg.

2.1. Létesítés:

A telephelyen használni tervezett munkagépek és helyszínrre szállításuk által generált összes teherforgalom: forgókotró v. vonóvedres kotró (trailerrel) 2, homlokrakodó 1. (trailerrel egyben) 2, homlokrakodó 2. (trailerrel egyben) 2, belső teherautó 1, úszókotró (szétszerelve trailerrel és kamion) 12 és mosó-osztályozó gépsor (szétszerelve trailerrel és kamionnal) 8 elhaladás. Vagyis az összes elhaladás száma a létesítési fázisban összesen 27.

A munkagépek létesítéskori helyszínrre szállítása, illetve felhagyáskori elszállítása nem egyszerre történik, hanem minimum 1-2 hét alatt elosztva. Ez naponta maximum 3 forduló, azaz 6 elhaladás teherforgalom-növekményt jelent. A maximális óránkénti forgalomnövekmény 1 tehergépkocsi-elhaladás/óra.

A létesítés (gépek beszállítása) és felhagyás (gépek kiszállítása) szállítása nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást.

2.2. Üzemelés:

Munkavégzés csak a nappali időszakban (06⁰⁰ és 22⁰⁰ között) történik.

A zajterhelést a bányászat munkagépeinek működése, és a bányaüzemen belül működő szállítójárművek okozzák. A zaj-és rezgésvédelmi hatások vizsgálata környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb állapotra került elvégzésre, amikor a munkát 2 db homlokrakodó, 1 db hidraulikus szárazföldi forgókotró vagy 1 db vonóvedres kotró, 1 db úszókotró, 1 db belső teherautó és 1 db mosó-osztályozó gépsor végzi.

A letakarítást, kitermelést, mosás-osztályozást, tájrendezést végző munkagépek, mint hatótényezők zajhatása összesítve érvényesül, míg a szállításból eredő zajterhelés elkülönül.

A bányában végzett munka miatt kialakuló egyenértékű A-hangnyomásszint a védendő homlokzatnál a legkedvezőtlenebb esetben 30,3 dBA.

A szomszédos Vámoszabadi I. bánya és a tervezett új bánya együttes hatása:

Amennyiben a szomszédos bánya hasonló zajkibocsátással működik, mint a tervezett bánya, a legközelebbi védendő homlokzatnál kialakuló zajterhelés a két bánya együttes működése esetén 33,3 dBA.

A jogszabályban előírt nappali határértéket a bányában dolgozó munkagépek működéséből eredő zaja a legközelebbi lakóépületnél sem közelíti meg.

Szállítási tevékenységből és közlekedésből származó zajterhelés:

Maximális kiszállítás mellett naponta 110 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 220 teherautó-elhaladást jelent. A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása kb. 4 személygépkocsi fordulót jelent naponta.

A használni tervezett, az országos közúthálózatba nem tartozó külterületi földutak igénybe vett szakaszai mentén mindkét oldalon 170 m-nél nagyobb távolságig általános mezőgazdasági területek

találhatók. A bányateleket a 14. sz. főútról részben aszfaltburkolatú, részben kavicsszórással erősített külterületi utakon, lakóterület érintése vagy megközelítése nélkül lehet megközelíteni. A kisebb mennyiséggel ellátni tervezett egyéb felhasználási helyek a 14. sz. főúton, a 813. másodrendű főúton, az M19 autóúton és az M1 autópályán tovább haladva érhetők el.

A bánya szállítása a szállítási útvonalak mentén nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást.

A zajvédelmi hatásterület a benyújtott dokumentációban számítással került lehatárolásra. Ezen hatásterület 395 m-ig tart. A tervezett és a vele szomszédos bánya együttes működése esetén a közös határvonal végpontjaitól számított 550 m sugarú környezetre is kiterjedhet a hatásterület.

A tervezett bánya önálló zajvédelmi, egyben összesített hatásterületével érintett ingatlanok:

Vámosszabadi 0112/3.; 0112/4.; 0112/5,6.; 0110/1,2; 0111/2.; 0123; 0124; 0118/3,4.; 0118/6,7; 0119/1,2; 0120/20; 0120/5-8,14-16,19; 0111/1; 0120/18; 0120/17; 0102; 0103; 068/9; 095/18-22; 095/17; 0109/12; 0113; 0114/10-16; 0116; 0124; 0191/1; 0192/3,5; 0192/6; 0117/1,2 hrsz.

Győrzámoly 0178/1, 3,4; 0122; 0179/2; 0180; 0182; 0183/4,5 hrsz.

2.3. Felhagyás:

A felhagyási fázisban generált teherforgalom mértéke és az ebből származó környezeti hatások azonosak a létesítési fázissal.

3. Földtani közeg védelmi szempontból:

Érintett ingatlanok:

Vámosszabadi 0118/3 és 0123 hrsz.

A terület nem áll kármentesítés alatt.

3.1. Létesítés:

A gépek helyszínre szállítása nincsen üzemszerű hatással a földtani közegre, mert ezek a tevékenységek nem járnak a földtani közegbe való beavatkozással és a szállítás zömében közutakon vagy önkormányzati utakon, aszfaltozott vagy kőszórással megerősített utakon történik.

3.2. Üzemeltetés:

Fedőréteg letakarítása:

Az átlagosan 0,4 m vastagságú humuszos talajréteget homlokrakodóval vagy kotróval letakarítják és külön deponálják, majd a művelés előrehaladtával a tájrendezéshez felhasználják, illetve a helyben fel nem használható mennyiséget értékesítik. A humuszdeponációkat a bányatelek határvonala mentén tervezik kialakítani. A humuszos talajréteg alatt, a műrevaló homokos/kavicsos haszonanyag fölött további agyagos-iszapos-homokos kevert anyagú meddőréteg található, melynek átlagos vastagsága 1,5 m. A fedőmeddő letakarítása gumikerekes vagy lánctalpas forgókotróval tervezett.

Haszonanyag kitermelése, osztályozása:

Az úszókotró által kitermelt anyagot szállítószalag rendszerrel szállítják a mosóosztályozó gépsorhoz, a forgókotró vagy vonóvedres kotró által kitermelt anyagot pedig tehergépkocsival. A mosóosztályozó gépsor adagológaratból, rázószitákból és szállítószalagokból áll majd és a kitermelt homokos kavicsos anyagot az igényelt szemcseméret frakciókra (várhatóan 5-6 frakció) osztályozza. A mosási technológiában keletkező, az agyagos frakciót tartalmazó vizes zagyot gyűjtés nélkül közvetlenül a származási helyére a bányatóba, annak azon részébe engedik vissza, ahol további kitermelés már nem tervezett. A vízben a zagy iszaptartalma kiülepedik és a bányató tájrendezése, részleges visszatöltése során hasznosul.

A kitermelést a bányatelek alaplapjáig (80 mBf.) tervezik végezni.

Depóniaképzés, mosó-osztályozó gépsorra és szállítójárműre való felrakódás homlokrakodóval történik.

A gépek karbantartását, szerelését, olajcseréjét a gépeket üzemeltető alvállalkozó végzi saját telephelyén a bánya területén kívül. Amennyiben a gépek karbantartására valamilyen okból a bányatelek területén kerülne sor, úgy az annak során keletkező hulladékokat 200 literes fémhordóba gyűjtik össze, amelyet napi rendszerességgel a bányatelken kívüli telephelyre szállítanak, ott kiürítik és visszaszállítják a bányatelek területére.

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca felett történik. A bányába 100%-os kármentővel ellátott, kettősfenekű zárt konténerbe épített, kimérőszerkezettel adagolópisztollyal ellátott mobil földfeletti üzemanyagtartályt (konténerkút) terveznek telepíteni.

3.3. Felhagyás:

A gépek elszállítása nincsen üzemszerű hatással a földtani közegre mert ezek a tevékenységek nem járnak a földtani közegbe való beavatkozással és a szállítás zömében közutakon vagy önkormányzati utakon, aszfaltozott vagy kőszórással megerősített utakon történik.

3.4. Havária:

Havária jellegű események kis valószínűséggel a gépszállítás során bekövetkezhetnek, ilyenkor a szállítójárművek vagy a szállított gépek sérülése esetén az útra és onnan az út menti árokba üzemanyag, kenőolaj folyhat ki. Ennek maximális mennyisége 200 l. Szennyezés esetén az útra vagy árokba kifolyt anyagot felitatják, a szennyeződött talajt vagy kőzetet kiemelik és veszélyes hulladék átvételére jogosult kezelőnek adják át.

Talajszennyezés normál üzemi körülmények között nem várható.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, továbbá földtani közeg védelmi szempontból várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatásokat. A tervezett tevékenységből országhatáron áterjedő hatás nem várható.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A GY/40/02803-20/2025. számon megkereste a hatóság Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatal jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kérése miatt. Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatal jegyzője helyett - szakhatósági kijelölés alapján - Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztálya adta meg szakhatósági állásfoglalását, melynek rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetében pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Megállapítom, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzatának valamennyi korábbi helyi építési szabályzata hatályon kívül helyezésre került, így hatályos helyi építési szabályzattal a település jelenleg nem rendelkezik. Erre tekintettel a dokumentáció helyi építési szabályzattal való megfelelés nem vizsgálható.

A beküldött tervanyag műszaki leírásának 3.6. pontja alapján a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) 83. § (2) bekezdése szerint szükséges illeszkedés megállapítható, a tervezett tevékenységgel érintett 0118/3 és 0123 hrsz.-ú ingatlanokkal határos 0112/2 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg is a „ Vámosszabadi I. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok’ bányatelek működik.

A fentiek figyelembevételével a tervezett bányászati tevékenység illeszkedik a szomszédos telek kialakult állapotához.

Szakhatósági állásfoglalásom a fenti jogszabályokon túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § szerinti eljárási költség nem merült fel.

A döntés elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Hatóságom hatáskörét a Kr. 1. sz. melléklet 4. táblázat 43. pontja, illetékességemet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Perképviseleti és Felügyeleti Osztály GY/28/00707-2/2025. számú végzése, valamint az Ákr. 15. § (1) bekezdés második fordulata állapítja meg.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és a 3. és 8. számú mellékletei alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:

1. Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az Ügyfél bánya területén homok, átmeneti törmelékes anyag és vegyes kevert ásványi nyersanyag kitermelését tervezi. Az anyag kitermelésével a bánya közelében tervezett útépitések és útfejlesztések megvalósításához szükséges töltésanyag és a közeli betonüzemek alapanyag igényét tervezik kielégíteni. A Kormányhivatal a fentiek kapcsán, az előzetes vizsgálati eljárásban működik közre szakkérdés vizsgálóként.

Üzemi gyűjtőhely jóváhagyott üzemeltetési szabályzat birtokában üzemeltethető.

1.1 Létesítés:

A bányatelek területén a bányászati tevékenységen kívül más tevékenységet nem terveznek folytatni. A tervezett bányászati tevékenység során komolyabb beruházást igénylő helyhez kötött építmény vagy infrastruktúra nem létesül.

Tervezett bányatelek területe 7,3750 ha.

1.2. Üzemelés:

Az éves kitermelés 350.000 m³-re tervezett. A kitermelés várhatóan 2026. évben kezdődik, a bányászati tevékenység várható időtartama 4-10 év. A bányatelek területén a kitermelhető homok és kavicsos homok összes mennyisége a készletszámítási jelentés szerint 1.197.661 m³. A bányát éves szinten ~250 nap kívánják üzemeltetni.

A gépek karbantartását, szerelését, olajcseréjét a gépeket üzemeltető alvállalkozó végzi majd saját telephelyén a bánya területén kívül. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca felett történik. A tervezett bányatelek területén dolgozó munkagépek üzemanyaggal való feltöltése és karbantartása során képződő hulladékok keletkezése a bányászati tevékenységhez kapcsolható, de keletkezési helyük nem a bányatelek, hanem a gépek külső szerelőműhelye. Az ott keletkező hulladékok gyűjtése és elszállíttatása a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A keletkező hulladékot ideiglenesen zárt gyűjtőedényben gyűjtik, majd elszállításra adják az erre jogosult szervezetnek.

A tevékenység során keletkező települési hulladékot 50 l-es gyűjtőedényzetben gyűjtik, amit rendszeresen elszállítanak.

A létesítés, üzemelés, felhagyás során esetlegesen keletkező hulladékok azonosító kódja, megnevezése és becsült mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Becsült mennyiség (kg/év)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	10-1000
16 01 07*	olajszűrő	1-100
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	1-100
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1-100
16 06 01*	ólomakkumulátorok	10-1000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	10-1000

1.3. Felhagyás:

A bányaterület letakarítása, a kitermelés, tájrendezés fázisai egymással átfedésben vannak, a bánya tájrendezése a kitermeléssel párhuzamosan ütemezve történik.

A bányatelek azon részein, ahol a nyersanyag kitermelése a határpillérig, illetve alaplapig megtörtént, kialakítják a végleges rézsűfelületet (30°-os dőlésűre alakítják ki). A növénytakarítások visszatelepülése érdekében a művelés elhaladását követően visszamaradó vízszint feletti rézsűket befedik a letakarításból származó, a bányatelek-határ mentén deponált talajjal. A frissen kialakított, nyers talajfelszínen a biológiai tájrendezést azonnal – vagy téli időszak esetén a legközelebbi vegetációs időszak kezdetén – megkezdik őshonos növényfajokkal (őshonos fajokból álló gyepek, cserjék és fák), a tájidegen invazív fajok tömeges megjelenésének kiküszöbölése érdekében. A folyamatos tájrendezési műveletek részét fogja képezni az ideiglenes talajdepóniák gyomosodástól való védelme és a már tájrendezett területek gondozása is. A bányatelekbe vonni tervezett terület természetvédelmi értéke a jelenlegihez képest nő, a jelenlegi szántó helyén vizes élőhely, bányató jön létre, mely a közeli hullámtérhez hasonló élőhelyként számos fajnak ad táplálkozóhelyet, pihenőhelyet, esetleg szaporodási életteret.

1.4. Havária:

Havária munkagépek, gépjárművek meghibásodásakor következhet be. Amennyiben a gépek karbantartására a bányatelek területén kerülne sor, úgy az annak során keletkező hulladékokat 200 literes fémhordóba gyűjtik össze, amelyet a bányatelken kívüli telephelyre (egyelőre ismeretlen) szállítanak, ott kiürítik és visszaszállítják a bányatelek területére.

A keletkező hulladékok elszállításáról, engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról gondoskodnak. Esetleges havária jellegű szennyezés esetén a szennyezett talajt felszedik és ártalmatlanításra elszállítják.

Havária során esetlegesen keletkező hulladékok azonosító kódja, megnevezése és becsült mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Becsült mennyiség (kg)
----------------------	----------------------	------------------------------

15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0-1000
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	0-10000

Az Ügyfél igazolta, hogy hulladékgazdálkodási szakértői jogosultsággal rendelkező állította össze a részsakterületnek megfelelő dokumentációt.

A fentiek alapján jelentős környezeti hatások nem várhatóak, hulladékgazdálkodási szempontból hatásvizsgálat elrendelése nem szükséges.

2. Természetvédelmi szempontból:

A szakkérdésvizsgálat során a tárgyi tevékenységgel kapcsolatban táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A tárgyi tevékenység célja a jelenleg is üzemelő, a Vámosszabadi 0112/3 hrsz.-ú ingatlanon található Vámosszabadi I. bánya mellett, a Vámosszabadi 0118/3 és 0123 hrsz.-ú ingatlanokon 7,375 ha területű bányatelek kialakítása és bányászati tevékenység végzése; évente maximum 350 000 m³ homok, átmeneti törmelékes anyag, és vegyes kevert ásványi nyersanyag kitermelése.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció leírja, hogy a tevékenység helyével kapcsolatban a vizsgált helyszínen túl egyéb megvalósítási helyszín vizsgálatára nem került sor, mert a bányászati tevékenységre *„alkalmas egyéb helyeken – a hasonló környezeti és természeti körülmények miatt – hasonló jellegű és mértékű környezeti és természeti hatásokra lehet számítani”*, továbbá *„a tervezési terület a kitermelni tervezett nyersanyag elsődleges felhasználási helyeihez közel helyezkedik el, így a lehető legkisebb a szállításból eredő környezeti hatások mértéke”*. A bánya tervezett üzemeltetési ideje várhatóan 4-10 év, a terület tájrendezése a kitermeléssel párhuzamosan ütemezve történik, így az nem nyúlik túl a jelzett időszakon, ezért a dokumentáció szerint *„a letakarítás-kitermelés-tájrendezés ciklus tehát nem feleltethető meg a telepítés-üzemelésfelhagyás ciklusnak. Időben elkülönülő létesítési és felhagyási szakasz tehát nem értelmezhető.”*

A folyamatos tájrendezési műveletek részét fogja képezni az ideiglenes talajdeponiák gyomosodástól való védelme és a már tájrendezett területek gondozása is. A növénytársulások visszatelepülése érdekében a művelés elhaladását követően visszamaradó vízszint feletti részüket befedik a letakarításból származó, a bányatelek-határ mentén deponált talajjal, amelyen azonnal, vagy a következő vegetációs időszak kezdetén őshonos gyepekverék, valamint fa- és cserjefajok alkalmazásával tervezett a növényzet helyreállítása. A tájrendezés utáni újrahasznosítás keretében jóléti tó és természetközeli vizes élőhely kialakítása a cél.

A tárgyi tevékenység során igénybe venni tervezett Vámosszabadi 0123 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú út, a Vámosszabadi 0118/3 hrsz.-ú ingatlan általános mezőgazdasági (Má-1) terület, de folyamatban van a különleges beépítésre nem szánt bányaterület (Kb) övezetbe történő átsorolása. „A tevékenység célja, szükségességének indoklása” című 2. fejezetben leírtak szerint a tervezett anyagkitermeléssel a közelben megvalósítandó útépitések és útfejlesztések (14. főút fejlesztése, Győr ÉNy-i elkerülő út) kiviteli munkáihoz szükséges töltésanyag és a közeli betonüzemek alapanyag igényéttervezik kielégíteni.

A Kormányhivatal megállapítja, hogy Vámosszabadi település jelenleg nem rendelkezik hatályos szabályozási és szerkezeti tervvel, ezért a településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán környezeti értékelés szükségessége kapcsán kiadott, GY/41/02064-6/2025 iktatószámú ügyiratában a tárgyi tevékenységhez kapcsolódóan is szükségesnek tartotta környezeti értékelés elkészítését

tekintettel a tárgyi ingatlan közelében található egyedi tájértékként nyilvántartott Vámossszabadi_029 azonosítójú Paprét-lapos és Rókás-erdő együttesére. A Kormányhivatal a fenti egyedi tájértékek közelsége okán felhívta a figyelmet az alábbi jogszabályhelyekre:

A dokumentáció 5.7. „A tevékenység hatása az élővilágra” című fejezete megállapítja, hogy a tárgyi ingatlanok nem részei védett vagy Natura 2000 területnek, nem érintik az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit, továbbá, hogy a tervezett bányatelek „*területén a mezőgazdasági kultúrnövényeken és az azokat kísérő gyomfajokon kívül más, védendő növényzet nincs*”, ugyanakkor nem tesz említést az állagvilágra várhatóan gyakorolt hatásokról.

A Fertő-Hanság-Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa szerint az érintett, valamint az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanokon előfordul az eurázsiai hód (*Castor fiber*), a partifecske (*Riparia riparia*), valamint a gyurgyalag (*Merops apiaster*) is. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete alapján a védett parti fecske természetvédelmi értéke 50 000 Ft, a fokozottan védett gyurgyalag természetvédelmi értéke 100 000 Ft példányonként. Az eurázsiai hód (*Castor fiber*) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2/A melléklete alapján közösségi jelentőségű állatfajnak minősül.

A benyújtott dokumentációban ismertetett hidrometeorológiai adatok alapján a kialakuló bányató vízfelületéről a jövőben várhatóan évente ~300 mm-el több víz távozik, mint a jelenlegi szántóföldi felületről. Az 5.2.2.2. alfejezetben leírtak szerint a már meglévő és a tervezett új bányató együttes vízfelülete által okozott várható vízvesztesség 65 400 m³/év, a klímaváltozás hatásait is figyelembe véve az új bányató kialakulása révén évente 20 400 m³ talajvíz-vesztesség várható, ezáltal – ahogy a dokumentáció is leírja – „*a vízfelület tehát kvázi vízkivételi helyként működik*”.

A dokumentáció 5.3.1. „Az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon” című alfejezetében leírtak mellett figyelembe véve a Duna 1992-ben történt elterelése okozta jelentős talajvízszint csökkenést a Szigetköz területén, valamint az ezek következtében megnövekvő mezőgazdasági öntözési igényeket, a Kormányhivatal álláspontja szerint mind természetvédelmi, mind gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentősége van a vízvisszatartásnak, a vízkivét és párolgási veszteség csökkentésének.

Külön kiemelandó, hogy a tervezett tevékenységgel érintett ingatlan közvetlen közelében található Vámossszabadi 5/C erdőrészlet természetszerű elegyes-mézgás égeres állomány, amely állománytípus a folyószabályozások, az erdőterületek művelésbe vonása és az erdőgazdálkodási gyakorlatok miatt rendkívül megritkult a Szigetköz területén.

Mivel a rendelkezésére álló információk alapján a Kormányhivatal nem tudta megítélni, hogy a tervezett tevékenység kapcsán táj- illetve természetvédelmi szempontból felmerül-e kizáró ok, ezért a GY/41/02219-2/2025 számú ügyiratában megkereste a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság) mint természetvédelmi kezelőt szakmai véleményének megadására érdekében.

A megkeresés jogszabályi alapja:

A nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás I. melléklet III. fejezet 16. pontban foglaltak szerint, az igazgatóságok természetmegőrzési tevékenységük körében megkeresés esetén adatot szolgáltatnak, tényről közölnek, természetvédelmi kezelői véleményt adnak, szakértőként közreműködnek a hatósági eljárásokban.

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022.

(XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint a területi természetvédelmi hatóság által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a területi természetvédelmi hatóság illetékességi területén működő NPI vagy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság megkeresi az érintett szervet.

Az Igazgatóság az FHNPI-2202-3/2025 számú szakmai véleménye szerint:

A rendelkezésre álló adatok alapján a Vámoszabadi_017 azonosítójú, Tölösi kisvasúti út megnevezésű, valamint a Vámoszabadi_029 azonosítójú, Paprét lapos Rókás-erdővel megnevezésű egyedi tájértékek nem érintik a tárgyi tevékenységgel igénybe venni tervezett Vámoszabadi 0118/3 és 0123 hrsz.-ú ingatlanokat. Figyelemmel a tervezett beruházás és a fent nevezett egyedi tájértékek közti távolságra, a beruházás várhatóan nem érinti negatívan azokat, ezért tájvédelmi szempontból nem merül fel kizáró ok.

A tevékenység kapcsán nem várható a területen, valamint annak közvetlen közelében előforduló közösségi jelentőségű, védett, valamint fokozottan védett fajokra, valamint természetszerű élőhelyekre gyakorolt olyan negatív hatás, ami természetvédelmi szempontból kizáró oknak minősül, ugyanakkor javasolt annak megvizsgálása, hogy a beruházás környezetében várható talajnedvesség csökkenése mérsékelhető-e a környező csatornákon történő vízvisszatartással, különös tekintettel a Vámoszabadi 0110/1, 0110/2, 0111/1, 0120/17, 0103/1, 0103/2 hrsz.-ú csatornaszakaszokra, valamint az azokon található élőhelyek védelme érdekében.

3. Népegészségügyi és járványügyi szempontból:

A MUROBÁN Kft. bányatelket kíván fektetni a 0118/3., 0123. hrsz.-ú kutatási területre. A tervezett bányatelek a kutatási területtel közel megegyező méretű, területe 7,3750 ha. A terület Győr-Moson Sopron Vármegyében, Vámoszabadi község külterületén, a községtől Ny-ra helyezkedik el. Vámoszabadi legközelebbi lakóterületétől a tervezett bányatelek >2000 m-re található. Vámoszabadi Község területrendezési és szabályozási tervei szerint az ingatlan jelenlegi övezeti besorolása: Má-1 – általános mezőgazdasági (szántó) terület, de folyamatban van a Kb – különleges, bánya övezetbe való átsorolásra irányuló eljárás. A bányatelek területén a bányászati tevékenységen kívül más tevékenységet nem terveznek folytatni. A bányászati technológia a munkagépeken kívül nem igényel egyéb (járulékos) létesítményeket.

A bányatelekkel lefedni kívánt területen védendő épület vagy műtárgy nem található. A tervezett tevékenység célja: homok, átmeneti törmelékes anyag, és vegyes kevert ásványi nyersanyag kitermelése. Az anyag kitermelésével a tervezett bánya közelében tervezett útépitések és útfejlesztések megvalósításához szükséges töltésanyag és a közeli betonüzemek alapanyag igényét tervezik kielégíteni. Győr környékén a következő útfejlesztési beruházások megkezdése várható a következő 5 éven belül: a Győr, északnyugati elkerülő (14. számú főút és M1 autópálya közötti) szakasz, valamint a 14. számú főút Vámoszabadi, országhatár közötti szakasz fejlesztése. Ezek a beruházások a tervezett bányaterületről külterületi földutak igénybevételeivel, lakóterületek vagy egyéb védendő terület érintése nélkül közelíthetők meg. A földtani kutatások szerint a tervezett útépitésekhez alkalmas nyersanyag rendelkezésre áll.

A tervezett bányatelek elhelyezkedése környezetvédelmi szempontból nagyon kedvező, a fenti beruházások töltésanyag-igénye pedig környezeti konfliktusoktól mentesen elégíthető ki. A vizsgálat tárgyát képező tervezett bányatelek közvetlen közelében (5 km távolságon belül) három másik bánya működik. A „Vámoszabadi I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok” bányatelek a tervezett bányatelekkel DNy-i irányból közvetlenül szomszédos. A „Győrzámoly II. – kavics” nevű bányatelek

távolsága a tervezett bányatelektől 3 km. A „Győrzámoly I. – kavics” nevű bányatelek távolsága a tervezett bányatelektől 4,8 km. A bányák érvényes kitermelési MÜT-tel rendelkeznek, jelenleg is működnek. A tervezett bányászati tevékenység intenzitása, továbbá az éves kitermelési mennyiség még határozatba foglalva nincsen, mivel jelen vizsgálat a bányatelek fektetést megelőző környezetvédelmi engedélyezési eljárás része. A Bányavállalkozó a környezetvédelmi és a bányászati engedélyt évente max. 350.000 m³ ásványi nyersanyag kitermelésére és elszállítására kívánja kérelmezni.

A bányatelek – védőpillérekkel csökkentett – területén a kitermelhető homok és kavicsos homok, iszapos homok összes mennyisége a készletszámítási jelentés szerint 1.197.661 m³. A homokos, kavicsos haszonanyag túlnyomó része a talajvízszint alatt található, így kitermelése nagyobb részt a talajvíz szint alól lehetséges.

A tervezett teherszállítás nagyságrendje az éves kitermelés mennyiségéből és az elszállítást végző teherjárművek kapacitásából számítható: max. éves termelés: 350.000 m³/év, munkanapok száma 250 nap/év. A kiszállítás éves átlagban tehát 1400 m³/nap. A szállításra tervezett napi legnagyobb mennyiség 1750 m³/nap. Átlagos kiszállítás mellett tehát naponta 90 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 180 teherautó-elhaladást jelent. Maximális kiszállítás mellett naponta 110 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 220 teherautó-elhaladást jelent.

A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős. A bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása kb. 4 személygépkocsi fordulóval jelent naponta.

A tervezett bányatelek 3 km-es körzetében jelentős felületű természetes eredetű felszíni állóvíz nem található. A legközelebbi állóvíz a tervezett bányatelekkel DNY-i irányból szomszédos Vámoszabadi I. bányatelek területén kialakult bányató. A bányató mérete jelenleg ~6 ha. További mesterséges vízállások a Patkányosi vadászház melletti 2 bányató, mely a tervezett bányatelektől ÉK-re, 830 m-re található. A 2 bányató együttes területe ~5 ha. További bányatavak találhatók Győrújfalú térségében, de ezek távolsága >4 km. A tervezett bányát talajvíz fogja feltölteni a művelés során. A talajvíz szintváltozásainak rögzítésére szolgáló rendszeresen észlelt talajvízszint figyelőkútból 8 db van a tervezett bánya tágabb környezetében. Keleti oldalon 3 db, nyugatin 5 db észlelő kút van a kutatási terület szomszédságában. Ezek az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) kezelésében vannak.

A felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) melléklete szerint Vámoszabadi közigazgatási területe kiemelten, fokozottan érzékeny kategóriába tartozik, mivel területén vízbázis-védelmi területek vannak. A konkrét vizsgálati terület (tervezett bányatelek) nem kiemelten és nem fokozottan érzékeny, mivel vízbázis-védelmi területet nem érint. A bányatelek területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázist, vagy annak hidrogeológiai védőterületét nem érinti. A tervezett bányatelek területén – a napi munkához szükséges üzemanyagon kívül – veszélyes anyagokat, hulladékot tárolni nem fognak, így a felszíni vizek közvetlen szennyezésére nem kerülhet sor.

A kialakuló bányató vízszintje a térség aktuális talajvízszintjétől függően változik majd, átlagos értéke várhatóan a ~110,4 mBf. szint körül lesz. A tervezett bányatelken belül kialakuló bányató hatása nem választható el a vele szomszédos, már engedélyezett Vámoszabadi I. bányatelek területén kialakuló bányató hatásaitól. A két tó annyira közel van egymáshoz, hogy vízháztartási szempontból egységesen kezelendők. A tervezett új bányató által okozott talajvíz-vesztesség 20 400 m³/év, a klímaváltozás hatásait is figyelembe véve. Vízszennyezés a munkagépeknél csak véletlenszerűen

következhethet be, elcsepegő olajból, vagy baleset esetén.

A haszonanyag kitermelését végző munkagépek esetleges meghibásodása esetén a vízvezető földtani közegen átszivárgó szénhidrogén származékok veszélyeztethetik a felszín alatti vizek minőségét. Ilyen esetben a szennyezett anyagot felszedik és erre feljogosított szervezettel ártalmatlanításra elszállítatják. A szennyezett talaj összegyűjtésére alkalmas eszközök (rakodógép) rendelkezésre állnak. A gépek karbantartását, szerelését, olajcseréjét a gépeket üzemeltető alvállalkozó végzi majd saját telephelyén a bánya területén kívül. Amennyiben a gépek karbantartására valamilyen okból a bányatelek területén kerülne sor, úgy az annak során keletkező hulladékokat 200 literes fémhordóba gyűjtik össze, amelyet napi rendszerességgel a bányatelen kívüli telephelyre (egyelőre ismeretlen) szállítanak, ott kiürítik és visszaszállítják a bányatelek területére.

A tevékenység során keletkező hulladékok: motor- és kenőolaj hulladékok, valamint a folyékony üzemanyagok hulladékai. A bányatelek területén dolgozó személyzet által termelt kis mennyiségű kommunális hulladék (főleg csomagolóanyag) gyűjtésére a bányatelek területén 50 l-es tartályt helyeznek el, és tartalmát napi rendszerességgel szállítják el a legközelebbi kommunális hulladékgyűjtő helyre. A bányatelek területén, a bányagödrön kívül zárt rendszerű mobil illemhely elhelyezését tervezik, melynek tartalmát a mobil illemhelyet szolgáltató cég rendszeresen elszállítja. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca felett történik. A bányába 100%-os kármentővel ellátott, kettős fenekű zárt konténerbe épített, kimérőszerkezettel adagolópisztollyal ellátott mobil föld feletti üzemanyagtartályt (konténerkút) terveznek telepíteni.

A bánya környezetében potenciális szennyezőforrás nem található, így a bányatelekre kívülről befolyó csapadékvíz szennyeződést nem hordoz magával. Az esetleges felszín alatti vízszennyeződés elkerülése érdekében a bányatelek területén hulladékot lerakni, szennyezőanyagot műszaki védelem nélkül tárolni tilos, ilyen a bányatelek területén ma sem található. A víztest hidrodinamikai típusa szerint feláramlással jellemezhető FAV-típusú víztest. A víztest kémiai állapota jó minőségű. Adaptációs intézkedésként megfogalmazandó, hogy a bánya tervezési feladatai során fel kell készülni arra, hogy árvízveszély észlelése esetén a bányában telepített mobil gépeket és berendezéseket, hulladékgyűjtőket és üzemanyagokat a bányából mihamarabb árvízről védett helyszínre lehessen menekíteni az árhullám levonulásának idejére. A bányaművelés során a maximális kapacitás kihasználása mellett (350 000 m³/év ásványvagyron kitermelése) évente ~125 tonna üzemanyag elégetésére kerül sor, ami mintegy ~398 tonna CO₂ kibocsátást eredményez évente. Ez a hatótényező az üzemelés ideje alatt folyamatosan fennálló kibocsátást jelent, mely klímaváltozást erősítő tényező is egyben. A kiszállított anyagok befogadó helye változó, nem ismert pontosan, így előre nem meghatározható, hogy mekkora távolságon történik a szállítás.

A tervezett bányához legközelebb eső lakóépületet (a bányatelektől K-re fekvő Vámoszabadi legközelebbi lakóépülete) a bányatelek határvonala 2100 m-re közelíti meg. Munkavégzés csak a nappali időszakban (06:00 és 22:00 között) történik. A letakarítást, kitermelést, mosás-osztályozást, tájrendezést végző munkagépek, mint hatótényezők zajhatása összesítve érvényesül. A legközelebbi védendő homlokzatnál kialakuló zajterhelés a két bánya együttes működése esetén 33,3 dBA. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM.-EüM. együttes rendeletben (továbbiakban: a rendelet) falusias lakóterületekre előírt nappali határértéket (50 dBA) a bányában dolgozó munkagépek működéséből eredő zaj a legközelebbi lakóépületnél sem közelíti meg. Összességében megállapítható, hogy a bányabeli tevékenység a számított hatásterületeken belül sem okoz nagy mértékű porzást és zajhatást.

A létesítés és üzemelés során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. Létesítés során, normál esetben nem okozhat szennyeződést a felszíni víz és a felszín alatti víz tekintetében. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeknek megfelel.

„Fentiek alapján a Murobán Kft. (székhely: 9021 Győr, Szent István u. 10., fsz. 4.) a Vámosszabadi 0118/3. és 0123. hrsz-ú ingatlanokon tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok.”

4. A talaj minőségvédelmi kérdésének vizsgálatában talajvédelmi hatáskör szempontjából:

A talajvédelmi hatáskörben eljáró talajvédelmi hatóság a fent hivatkozott tárgyú megkeresésben szereplő egységes környezethasználati engedély elfogadásához hozzájárul.

A talajvédelmi hatóság a rendelkezésre álló dokumentációkat hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból is megvizsgálta és megállapította, hogy:

- ENVIREX Környezetvédelmi Kft. (8227 Felsőörs, Báróker utca 7.) által készített „A Vámosszabadi 0118/3 és 0123 hrsz-ú ingatlanokon tervezett bányászati tevékenység előzetes vizsgálata” dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

A talajvédelmi szakhatóság hozzájárulását adta az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához.

5. Építésügyi és örökségvédelmi szempontból:

A hatóság megvizsgálta a tárgyi megkeresést. Mivel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I.4. pontja alapján felmerülő szakkérdésben a tervezett tárgyi eljárás során érintett helyszín – hatóságom jelenlegi adatai szerint – nyilvántartott régészeti lelőhelyet, így örökségvédelmi hatáskört nem érint, így feltétel megfogalmazása jelenleg nem indokolt.

6. A termőföld mennyiségi védelmének szempontjából:

A rendelkezésre álló, csatolt dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás termőföldnek minősülő külterületi ingatlant (Vámosszabadi külterület 0118/3 hrsz.) is érinteni fog, így az érintett külterületi termőföldnek minősülő helyrajzi számra a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 7-15.§-ai az irányadóak.

A tevékenység tényleges megkezdésére még nem kerülhet sor, ehhez további hatósági engedélyek szükségesek. A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a beruházási tevékenység tényleges megvalósításához szükséges engedély (pl. közlekedés hatósági engedély) iránti eljárás megindítása előtt külön engedélyezési eljárásban kell kérni a ténylegesen érintett külterületi termőföldnek minősülő ingatlanokra az ingatlanügyi hatóságtól a végleges, és/vagy időleges más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt. A tervezett beruházás során fokozott figyelmet kell fordítani a Tftv. 11. § (1) bekezdésére: „Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevitelével – lehet felhasználni.”

7. Erdővédelmi szempontból:

Az erdészeti szakkérdés tekintetében a Kr. 3. melléklet 7. pontban biztosított jogkörében az erdészeti hatóság megállapította, hogy a csatolt tervdokumentáció alapján tárgyi ügyben tervezett bányabővítés

(a Vámosszabadi 0118/3, és 0123 hrsz.-ú ingatlanokat érintően) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként szereplő területet nem érint, viszont az érintett ingatlanok közvetlen szomszédságában erdők találhatók (Vámosszabadi 0102/1 és 0119/1 hrsz.-ú erdőterületek), emiatt az erdészeti hatóság a tárgyi ügyben az előzetes vizsgálati eljáráshoz a alábbi kikötéssel járul hozzá.

8. Területfejlesztési, területrendezési szempontból:

Az Állami Főépítész Iroda a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében megállapította, hogy a tervezett beruházás nem ellentétes a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT), azaz a hatályos országos területrendezési tervvel.

A tervezett beruházás nem ellentétes a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Területrendezési Tervről szóló 7/2022. (IX. 17) önkormányzati rendeletben, azaz a hatályos térségi területrendezési tervben foglaltakkal, az OTrT 91. §-ban foglaltaknak megfelelően.

9. Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A vízügyi hatóság a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: „A tevékenységből a megküldött dokumentáció alapján vízügyi és vízvédelmi szempontokból kizáró ok nem merült fel, valamint ezen szempontokból jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért ezen szempontok alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az Ügyfél Vámosszabadi 0118/3. és 0123. hrsz.-ú ingatlanokon bányászati tevékenységet kíván végezni, a környezetében lévő betontelegek és a térségbeli útépitések, műtárgyépítések anyagigényének kiszolgálására 7,3750 ha nagyságú területen. Az Ügyfél a bányából évente 350.000 m³ homok / kavics kitermelését tervezi. A kitermelni tervezett nyersanyagkészlet bányatelek – védőpillérekkel csökkentett – területén a kitermelhető homok és kavicsos homok, iszapos homok összes mennyisége a készletszámítási jelentés szerint 1.197.661 m³. A terület természetes felszínének magassága +111,0 mBf. és +112,5 mBf. között változik. A tervezett bányatelek területe 7,3750 ha, fedőlapjának szintje + 112,5 mBf, alaplapjának szintje + 80,0 mBf, súlypontjának koordinátái: Y(m): 542 510, X (m): 270 970. A szükséges hatósági engedélyek megszerzése után megkezdődik a bányászati tevékenység. Az engedélyezési eljárások időigényét figyelembe véve várhatóan leghamarabb a 2026. évben kezdődhet meg a kitermelés. Az nyersanyagmennyiség kitermelése 4-10 év alatt lehetséges. A bánya tájrendezése a kitermeléssel párhuzamosan ütemezve történik, így a tevékenység e fázisa nem nyúlik túl a jelzett időszakon.

A bányaművelés technológiai lépései:

- Letakarítás, fedőréteg eltávolítása
- Haszonanyag kitermelése, osztályozása
- Tájrendezés
- Szállítás

A homokos, kavicsos haszonanyag túlnyomó része a talajvízszint alatt található, így kitermelése nagyobb részt a talajvíz szint alól lehetséges.

A kitermelés során három fő szint alakulhat ki:

- I. szint: a talajvíz szintje felett és az alatt kis mélységben (max. 3 m-ig) hidraulikus forgó kotrógépes technológiával is megvalósítható a kitermelés.
- II. szint: A talajvíz szintje alatt lévő kb. 8-10 m vízmélységig tartó közetréteg, mely vonóvedres gépi technológiával is kitermelhető. Folyamatos úszókotróval (zagyszivattyús vagy vedersoros úszókotró) való kitermelés mellett ezt a telepréteget omlasztásos módszerrel, a mélyben fekvő homokréteggel

együtt termelik ki.

- III. szint: A kialakuló bányató vízszintjétől 10 m-nél nagyobb mélységben az ásványvagyon úszókotró technológiával kerülhet kitermelésre. Az úszókotró által kitermelt anyagot szállítószalag rendszerrel szállítják a mosóosztályozó gépsorhoz, a forgókotró vagy vonóvedres kotró által kitermelt anyagot pedig tehergépkocsival.

A mosó-osztályozó gépsor adagológaratból, rázószitákból és szállítószalagokból áll majd és a kitermelt homokos kavicsos anyagot az igényelt szemcseméret frakciókra (várhatóan 5-6 frakció) osztályozza. A mosási technológiában keletkező, az agyagos frakciót tartalmazó vizes zagyot gyűjtés nélkül közvetlenül a származási helyére a bányatóba, annak azon részébe engedik vissza, ahol további kitermelés már nem tervezett. A vízben a zagy iszaptartalma kiülepedik és a bányató tájrendezése, részleges visszatöltése során hasznosul. A kitermelést a bányatelek alaplapjáig (80 mBf.) tervezik végezni. A külszíni bányászatnak technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek. A bányatelek határvonala mentén kialakított védőtöltés védelmet nyújt a leesett csapadék bányaudvarra történő beáramlása ellen. A védőtöltést a víz- és szélérozió ellen befűvesítik, mechanikai úton (rendszeres kaszálassal) gondozzák, gyom mentesítik. Normál esetben a munkagépek karbantartása, javítása a bányavállalkozó bányatelken kívüli telephelyén történik. Amennyiben a gépek javítását előre nem tervezhető ok folytán a bányatelek területén kell elvégezni, abban az esetben a keletkező hulladékok gyűjtéséről és ártalmatlanításáról is gondoskodnak. A bányába 100%-os kármentővel ellátott, kettősfenekű zárt konténerbe épített, kimérőszerkezettel, adagolópisztollyal ellátott mobil földfeletti üzemanyagtartályt (konténerkút) terveznek telepíteni a munkagépek üzemanyaggal történő ellátására. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca felett tervezett. Az esetleges szennyeződés felítatásához olaj-felszívató száraz homokot tartanak készenlétben.

A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható palackos ásványvizet biztosítanak. A dolgozók kommunális szennyvizeinek gyűjtését mobil illemhelyek kihelyezésével oldják meg, melyet időközönként elszállítatnak. A bányászati tevékenység során, amelyet 30 méter mélységig terveznek, felszínre kerül a talajvíz, és bányató keletkezik. A bányászati tevékenység felhagyása után újrahaznosítási céllal jóléti tavat és természetközeli vizes élőhelyet alakítanak ki. A területre hulló csapadékvizek a területen elszikkadnak, illetve a keletkező bányatavat táplálják majd. A tervezett bányatelek az Alsó-Szigetközben, a Duna és a Mosoni-Duna között nagyjából félúton található. A tervezett bányatelek a Duna főmedrétől 3 km-re, az árvízvédelmi töltéstől 1,3 km-re található. A Duna hullámtéri mellékágai közül a legközelebbi a Patkányosi mellékág, melynek távolsága 1,8 km. A Mosoni-Duna távolsága 4,8 km. A tervezett bányatelek közvetlen környezetét behálózzák az Alsó-Szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer kettősműködésű csatornái. Ezek közül a meghatározó, jelentős vízhozamot szállító ágak a Szavai-csatorna, mely a bányatelket ÉNy felől 115 m-re közelíti meg, illetve a Papréti csatorna/Tölösmajor-Körtvélylaposi csatorna, mely a tervezett bányatelek K-i oldalával párhuzamosan, attól 8 m távolságban folyik, majd a Szavai-csatornával egyesül. A bányatelek tehát jelentős hozamú vízpótló csatornák közvetlen közelében, azok között helyezkedik el, így vízellátottsága jónak mondható. A csatornák vízellátottsága ugyanakkor a vízpótlás eredetének, a Dunának a vízjárásától és a vízpótló csatorna-rendszer működésétől függ.

A bányatelek közvetlen közelében (5 km távolságon belül) három másik bánya működik. A „Vámosszabadi I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok” bányatelek a tervezett bányatelekkel DNy-i irányból közvetlenül szomszédos. A „Győrzámoly II. – kavics” nevű bányatelek távolsága a tervezett bányatelektől 3 km. A „Győrzámoly I. – kavics” nevű bányatelek távolsága a tervezett bányatelektől 4,8 km. A bányák érvényes kitermelési MŰT-tel rendelkeznek, jelenleg is működnek. A tervezett bányatelek 3 km-es körzetében jelentős felületű természetes eredetű felszíni állóvíz nem

található. A legközelebbi állóvíz a tervezett bányatelekkel DNY-i irányból szomszédos Városszabadi I. bányatelek területén kialakult bányató. A bányató mérete jelenleg ~6 ha. További mesterséges vízállások a Patkányosi vadászház melletti 2 bányató, mely a tervezett bányatelektől ÉK-re, 830 m-re található. A 2 bányató együttes területe ~5 ha. További bányatavak találhatók Győrújfalú térségében, de ezek távolsága >4 km. A bányatelek területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázist, vagy annak hidrogeológiai védőterületét nem érinti. A tervezett bányatelek területét a következő vízbázisok hidrogeológiai védőterülete közelíti meg legjobban: Győr-Révfalui vízmű védőterülete 1700 m, D; Nagybajcs Ny-i vízbázis 2000 m, K. A kialakuló bányató vízszintje a térség aktuális talajvízszintjétől függően változik majd, átlagos értéke várhatóan a ~110,4 mBf. szint körül lesz. A bányató fenékszintje elméletileg a bányatelek alaplapjával (+80 mBf.) lesz azonos, amennyiben az ásványvagyron minősége és a technikai feltételek ezt lehetővé teszik. A lehetséges maximális tómélység tehát ~30 m. A tervezett bányatelken belül kialakuló bányató hatása nem választható el a vele szomszédos, már engedélyezett Városszabadi I. bányatelek területén kialakuló bányató hatásaitól. A két tó annyira közel van egymáshoz, hogy vízháztartási szempontból egységesen kezelendők. A kialakuló bányatavak együttes felülete: A tervezett bányatelek területe összesen 7,3750 ha. A határmenti védősáv szélessége – ahol kitermelés nem folytatható 5 m. A bányagödör rézsűéle és a bányató széle közötti vízszintes távolság 30°-os rézsűszög, 111,2 mBf. átlagos terepszint és 110,4 mBf. talajvízszint mellett 2 m. A bányatelek határvonalán belüli 7 m széles sáv tehát nem lesz vízfelület. Az így csökkentett terület, azaz a kialakuló bányató felülete 6,8 ha. A tervezett bányatelekkel szomszédos Városszabadi I. bánya területén kialakuló bányató felülete 15 ha lesz, a terület teljes igénybevétele után. A két bányató együttes felülete tehát 21,8 ha lehet a végleges állapotban. A jelen vizsgálat tárgya lényegében tehát a már engedélyezett 15 ha-os tófelület 21,8 ha-ra növelése. A jelenleg engedélyezett bányató vízfelületének befolyása a térségi vízforgalomra: Tófelület: 15 ha. Szabad vízfelület és száraz felület párolgásának különbsége 900 mm/év - 600 mm/év = 300 mm/év. A kialakuló vízfelület által okozott vízveszteség: $150\,000\text{ m}^2 \times 0,3\text{ m/év} = 45\,000\text{ m}^3/\text{év}$. A tervezett és az engedélyezett bányatavak együttes vízfelületének befolyása térségi vízforgalomra: Tófelület: 21,8 ha. Szabad vízfelület és száraz felület párolgásának különbsége 900 mm/év - 600 mm/év = 300 mm/év. A kialakuló vízfelület által okozott vízveszteség: $218\,000\text{ m}^2 \times 0,3\text{ m/év} = 65\,400\text{ m}^3/\text{év}$. Az tervezett új bányató által okozott talajvíz-veszteség $20\,400\text{ m}^3/\text{év}$, a klímaváltozás hatásait is figyelembe véve. A jelenleg engedélyezett állapotban a tópart mellett közvetlenül 4,1 cm-es elméleti talajvízszint csökkenés számítható, a tóparttól 300 m távolságban 1 cm. A tervezett új bánya megvalósulása esetén a két bányató együttes hatásából eredően a tópart mellett közvetlenül 5,3 cm-es elméleti talajvízszint csökkenés számítható, a tóparttól 300 m távolságban 1,2 cm. A jelenleg engedélyezett állapothoz képest az új bánya megvalósulásával bekövetkező elméleti talajvízszint csökkenés a tóparton közvetlenül 1,2 cm, a tavaktól 300 m távolságban 0,2 cm. A talajvízre gyakorolt hatás hatásterülete az a távolság, ahol a két bányató együttes süllyesztő hatásának mértéke meghaladja az 1 cm-t. A hatástávolság 320 m. Jelen esetben a Duna és az abból táplált vízpótló rendszer közelsége miatt a talajvíz mindenkori szintjét a Duna vízállása határozza meg, így a talajvízszint csökkenésének számított mértéke egy elméleti érték. A kialakuló új bányató többlet párolgásából eredő vízveszteség ($0,0006\text{ m}^3/\text{s}$) az alsó-szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer vízpótló kapacitásának ($5,5\text{ m}^3/\text{s}$) 0,01%-a. A kialakuló bányató többlet párolgásából eredő vízveszteség az alsó-szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer vízpótló kapacitásának mindössze 0,01%-a, tehát a vízpótló rendszer a bányatóból származó veszteséget pótolni tudja. A tervezett bánya miatt fellépő $0,0007\text{ m}^3/\text{s}$ többlet párolgás a Duna kisvízi hozamának ($573\text{ m}^3/\text{s}$) is csak 0,0001%-a, középvízi hozamának ($2272\text{ m}^3/\text{s}$) pedig <0,00005%-a. A Duna mennyiségi állapotát a tervezett beavatkozás tehát nem befolyásolja kimutatható mértékben.

A tervdokumentációban megvizsgálták a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: VGT 3) foglaltaknak való

megfelelőséget. A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a tervdokumentációban szereplő beavatkozások nem befolyásolják negatívan az érintett felszíni és felszín alatti víztestekkel kapcsolatban a Víz Keretirányelv és a VGT3 által meghatározott környezeti célkitűzések teljesülését.

A KvVM rendelet alapján Vámoszabadi területe fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tervezési terület nem érinti vízbázis védőterületét.

A tervezési terület nem érint nagyvízi medret, de érint parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tervezett tevékenységből származóan a vonatkozó jogszabályok betartása mellett és a dokumentációban foglaltak alapján nem várható a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződése, károsodása.

A szakkérdések vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet,
- a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. KvVM rendelet,
- termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,
- a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. §,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5.§, 6. §,
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, valamint III. fejezet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. és 2. melléklet,
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I.4. pontja,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet – a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet.

Fentiek alapján, a szakhatósági állásfoglalás, a szakvélemények, valamint a megkeresésre adott válasz alapján a Kormányhivatal azt állapította meg, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban – az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett – kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a Kormányhivatal a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal felhívja az Ügyfél figyelmét az alábbiakra:

A bányászati tevékenység befejeztével rendezni szükséges a bányató vízjogi helyzetét, a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízi munka elvégzése, vízi létesítmények megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

Az erdészeti hatóság az előzetes vizsgálati eljáráshoz kikötéssel járult hozzá, mivel az érintett ingatlanok közvetlen szomszédságában erdők találhatók (Vámosszabadi 0102/1 és 0119/1 hrsz.-ú erdőterületek). Az erdészeti hatóság kikötése, hogy a kivitelezés során figyelembe kell venni az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdésben foglalt előírást, amely szerint az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy elsősorban a 20 cm-nél magasabb függőleges homokos, kavicsos partfalakban, de akár a talajban is megjelenhetnek telepesen költő madárfajok (gyurgyalag, parti fecske) költőüregei. Amennyiben a létesítés, illetve az üzemeltetés során ezen madárfajok egyedei vagy a költőüregeik megjelennek a területen, azt haladéktalanul jelezni kell a Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársának.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. A Tvt. 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. A Tvt. 7. § (1) bekezdése szerint a történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. A Tvt. 7. § (2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges. A benyújtott dokumentáció leírja, hogy a humuszos talajréteg, valamint az agyagos-iszapos-homokos kevert anyagú meddőréteg anyagából humuszdepóniákat a bányatelek határvonala mentén tervezik kialakítani. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 44. § (3) bekezdése kimondja, hogy védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység végzésétől eltiltani. Amennyiben a védett egyed károsító, veszélyeztető, zavaró tevékenységet más hatóság engedélye alapján végzik, a hatóság a természetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyezési eljárást

ismételten lefolytatja. Az eljáró hatóság – amennyiben az nem a természetvédelmi hatóság – a tevékenység folytatását az eljárás végleges befejezéséig felfüggeszti.

A Kormányhivatal tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a bányászati tevékenység felhagyása után a bányató vízforgalombi helyzetét rendezni szükséges.

A Kormányhivatal jelen határozatát a már hivatkozott jogszabályokon túl az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A jelen határozat IV. fejezete a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) pontján alapul.

Jelen határozat VI. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, az Ákr. 117. § (1) bekezdése, az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják. A fellebbezés díjának mértékét a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. A szakhatóság szakhatósági állásfoglalása elleni jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése biztosítja. Mindezekről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

A határozatot kapják:

Meghatalmazott

GYMS VMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály - HK

GYMS VMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - HK

GYMS VMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - HK

GYMS VMKH Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési Osztály - HK

GYMS VMKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály - HK

GYMS VMKH Állami Főépítészeti Iroda - HK

Vas VMK Agrárügyi Főosztály és Erdészeti Osztály - HK

GYMJV Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítészeti Osztály - HK

TVO/HGO - HK

Vámosszabadi Község Jegyzője - HK

Győrzámoly Község Jegyzője - HK

Pénzügyi Főosztály

Informatikai Főosztály

